



INGPRECONMIX
Ingeniería, Prefabricados de Concreto y Mixers

SEPARADORES TIPO CASTILLO

SEPARADORES ELABORADOS CON INYECCIÓN DE PLÁSTICO.



DATOS TECNICOS

Apariencia: Tipo dado 2 patas y gancho
Color: negro

ENVASES

Saco por millar

TIEMPO DE VIDA-ALMACENAMIENTO

Tiempo de vida: Ilimitado.
Almacenar a temperaturas mayores de -5°C y menores de 60°C

LIMITACIONES

No presenta ningún tipo de limitaciones sobre las superficies recomendadas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Separadores elaborados con inyección de plástico, ideal para columnas, placas o muros zapatas, vigas cimientos, lozas, etc. Disponibilidad de 2cm, 2.5cm, 4cm.

USO

- Se utiliza en el espacio libre entre las barras de acero y el encofrado, llamado recubrimiento, que debe mantener una separación mínima también normalizada, que permita el relleno de este espacio por el hormigón. Este espacio se controla por medio de separadores que se colocan entre la armadura y el encofrado.

VENTAJAS

- De uso inmediato
- Ahorro de tiempo y mano de obra.
- Posee un gancho plástico el cual se fija al fierro manteniéndolo fijo.
- 100% inerte al concreto
- Se integra sin ocasionar fisuras
- No fomenta la entrada de ningún agente contaminante al acero.

SUPERFICIES RECOMENDADAS

Especial para:

- Columnas
- Zapata
- Vigas
- Cimientos
- Lozas

PRODUCTO NO CONTROLADO POR SUNAT

Distribuidores exclusivos en PERU:



HYPERDESMO®
POLYURETHANE LIQUID MEMBRANES



GARANTIA LIMITADA

Aditivos le garantiza en el momento y en el lugar que se efectuó el despacho, que nuestro material será de buena calidad y estará en conformidad con nuestras especificaciones publicadas vigentes en la fecha de aceptación del pedido.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La ilustración contenida en el presente se incluye únicamente para fines ilustrativos, y a nuestro más leal saber, es fiel y correcta. Sin embargo AE no puede ofrecer, bajo ninguna circunstancia, garantía alguna de los resultados ni asumir ninguna obligación ni responsabilidad en relación con el uso de esta información. Dado que AE no tiene ningún control sobre el uso que se pueda hacer de su producto, se recomienda probar los productos para determinar si son aptos para un uso específico y/o si nuestra especificación es válida en una circunstancia determinada. La responsabilidad reside en el usuario en cuanto al diseño, la aplicación y la instalación correcta de cada producto. El fabricante y el usuario determinarán la idoneidad de los productos para una aplicación específica y asumirán toda responsabilidad en relación con la misma.

Ingeniería Prefabricados de Concreto y Mixers S.A.C.

INGPRECONMIX S.A.C.

Jr Huascarán Nro 126 - Barrio Laykakota - Puno

Contactos:

+51 993891739

+51 984662205

+51 936016311

ingpreconmix@gmail.com