



PER FILM R

Facilitador de acabado, reductor de evaporación

DATOS TECNICOS

APARIENCIA:	Líquido
COLOR:	Turbio amarillento
DENSIDAD:	Aprox. 0.99 kg/l

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PER FILM R es un retardante de evaporización del agua, en base a alcoholes alifáticos, que evita la pérdida de la humedad de la superficie del hormigón y actúa como un facilitador de acabado para pisos y pavimentos de hormigón.

USO

PER FILM R es recomendado cuando se requiera un acabado de calidad en la elaboración de pisos y pavimentos de hormigón. PER FILM R protege el hormigón de los efectos negativos que se derivan de una excesiva pérdida de humedad superficial en condiciones de rápido secado que suelen conllevar a fisuración superficial o dificultades en la consecución de un buen acabado en el hormigón.

VENTAJAS

- PER FILM R ayuda al afinado de pisos de hormigón de baja docilidad sin tener que agregar agua a la superficie.
- Cuando PER FILM R se utiliza en hormigón fresco es un excelente ayudante de colocación debido a que mejora la docilidad de la mezcla y durabilidad de los pisos de hormigón.
- Previene la contracción plástica causada por alta evaporación cuando la humedad ambiente es baja, velocidad del viento alta y la diferencia de temperatura entre el ambiente y el hormigón es considerable.
- Sugerimos seguir las recomendaciones del ACI308 con el fin de reconocer condiciones críticas de pérdida de humedad superficial.
- Ayuda en el acabado de ciertos tipos de hormigón que presentan poca o nula exudación, tales como mezclas con microsílíce, mezclas con aire incluido o de baja relación agua/cemento.

RENDIMIENTO Y CONSUMO

Se recomienda usar PER FILM R diluido en 8 partes de agua, tiene un rendimiento de 4.2 - 8.4 m2. por litro aproximadamente.

ENVASES

Cilindros de 55 gl

TIEMPO DE VIDA - ALMACENAMIENTO

Los envases sellados de este producto se garantizan durante 12 meses si se mantiene bajo techo, protegido de la luz directa del sol entre 4,5 y 32°C. En caso el producto este vencido consultar al fabricante para la revisión y aceptación de su uso.

APLICACIÓN

Mezclar vigorosamente 1 parte de PER FILM R por 8 partes de agua en volumen y aplicar esta dilución de forma pulverizada en una niebla fina, tan pronto como sea posible después de enrasar. Use durante y después de las operaciones de platabado y allanado.

PRODUCTO NO CONTROLADO POR SUNAT

PER FILM R

Facilitador de acabado, reductor de evaporación

Distribuidores exclusivos en PERU:



GARANTIA LIMITADA
Aditivos le garantiza en el momento y en el lugar que se efectuó el despacho, que nuestro material será de buena calidad y estará en conformidad con nuestras especificaciones publicadas vigentes en la fecha de aceptación del pedido.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
La ilustración contenida en el presente se incluye únicamente para fines ilustrativos, y a nuestro mas leal saber, es fiel y correcta. Sin embargo AE no puede ofrecer, bajo ninguna circunstancia, garantía alguna de los resultados ni asumir ninguna obligación ni responsabilidad en relación con el uso de esta información. Dado que AE no tiene ningún control sobre el uso que se pueda hacer de su producto, se recomienda probar los productos para determinar si son aptos para un uso específico y/o si nuestra especificación es válida en una circunstancia determinada. La responsabilidad reside en el usuario en cuanto al diseño, la aplicación y la instalación correcta de cada producto. El fabricante y el usuario determinarán la idoneidad de los productos para una aplicación específica y asumirán toda responsabilidad en relación con la misma.

Ingenieria Prefabricados de Concreto y Mixers S.A.C.

INGPRECONMIX S.A.C.

Jr Huascaran Nro 126 - Barrio Laykakota - Puno

Contactos:

+51 993891739

+51 984662205

+51 936016311

ingpreconmix@gmail.com